



## ULTRASONİK TEMİZLEME CİHAZLARI



# 4UT-Pro



## Teknik Özellikler

Şase	Epoksi elektrostatik boyalı	180°C'de fırınlanır, yüzeyden asla kopmaz. Hassas lazer kesim üretim, su akıntılarına karşı elektrik paneli koruyan ergonomik tasarımıdır.
Dış Ölçüleri(mm)	300 x 255 x 230	
Tank Ölçüleri(mm)	240 x 135 x 150	
Su Tankı Kapasitesi (lt)	4	Paslanmaz
Ultrasonik frekans(kHz)	40	
Ultrasonik güç(W)	60	1 Transducer / 2 Piezoseramik
Transducer	1 Adet / 2 piezoseramik	ø38mm 38.000 saat ort. çalışma ömrü
Isıtıcı gücü (W)	150 x 2	Özel üretim, susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
Toplam azami güç (W)	360	
Zamanlayıcı (dk)	0-100	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Termostat(°C)	0-90	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.

## Kullanım Alanları

- Hastane ekipmanları
- Cerrahi aletler
- Veteriner hekimleri
- Diş hekimliği
- Dezenfeksiyon uygulamaları
- Laboratuvarlar
- Optik sektörü
- İlaç sanayi

# 12UT-Pro



## Teknik Özellikler

Şase	Epoksi elektrostatik boyalı	180°C'de fırınlanır, yüzeyden asla kopmaz. Hassas lazer kesim üretim, su akıntılarına karşı elektrik paneli koruyan ergonomik tasarımıdır.
Dış Ölçüler(mm)	315 x 290 x 320	
Tank Ölçüleri(mm)	300 x 240 x 200	
Su Tankı Kapasitesi (lt)	12	Paslanmaz
Ultrasonik frekans(kHz)	28	Elektronik devre aşırı yüke karşı korumalıdır.
Ultrasonik güç(W)	240	4 Transducer / 8 Piezoseramik
Transducer	4 Adet / 8 piezoseramik yüksek performans	ø38mm 38.000 saat ort. çalışma ömrü
Isıtıcı gücü (W)	150 x 4	Özel üretim, susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
Toplam azami güç (W)	~850	
Zamanlayıcı (dk)	0-100	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Termostat(°C)	0-90	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Yıkama sepeti (adet)	1	Paslanmaz
Aksesuar(adet)	Paslanmaz tank kapağı + Elektrik kablosu	Ürün ile standart verilir
Su tahliye	Tank için paslanmaz, musluk pirinç üzeri kaplama	Sıfır yüzük çıkıntısı ile tank içindeki tüm sıvıyı tahliye eder.

## Kullanım Alanları

- Hastane ekipmanları
- Cerrahi aletler
- Veteriner hekimleri
- Diş hekimliği
- Dezenfeksiyon uygulamaları
- Laboratuvarlar
- Optik sektörü
- İlaç sanayi

# 18UT-Pro



## Teknik Özellikler

Şase	Epoksi elektrostatik boyalı	180°C'de fırınlanır, yüzeyden asla kopmaz. Hassas lazer kesim üretim, su akıntılarına karşı elektrik paneli koruyan ergonomik tasarımıdır.
Dış Ölçüler(mm)	315 x 320 x 400	
Tank Ölçüleri(mm)	329 x 300 x 200	
Su Tankı Kapasitesi (lt)	18	Paslanmaz
Ultrasonik frekans(kHz)	28	Elektronik devre aşırı yüke karşı korumalıdır.
Ultrasonik güç(W)	240	4 Transducer / 8 Piezoseramik
Transducer	4 Adet / 8 piezoseramik yüksek performans	ø38mm 38.000 saat ort. çalışma ömrü
Isıtıcı gücü (W)	150 x 4	Özel üretim, susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
Toplam azami güç (W)	~850	
Zamanlayıcı (dk)	0-100	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Termostat(°C)	0-90	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Yıkama sepeti (adet)	1	Paslanmaz
Aksesuar(adet)	Paslanmaz tank kapağı + Elektrik kablosu	Ürün ile standart verilir
Su tahliye	Tank için paslanmaz, musluk piriç üzeri kaplama	Sıfır yüzek çıkıntısı ile tank içindeki tüm sıvıyı tahliye eder.

## Kullanım Alanları

- Hastane ekipmanları
- Cerrahi aletler
- Veteriner hekimleri
- Diş hekimliği
- Dezenfeksiyon uygulamaları
- Laboratuvarlar
- Optik sektörü
- İlaç sanayi

# 28UT-Pro

## Teknik Özellikler



## Kullanım Alanları

- Hastane ekipmanları
- Cerrahi aletler
- Veteriner hekimleri
- Diş hekimliği
- Dezenfeksiyon uygulamaları
- Laboratuvarlar
- Optik sektörü
- İlaç sanayi

Şase	Epoksi elektrostatik boyalı	180°C'de fırınlanır, yüzeyden asla kopmaz. Hassas lazer kesim üretim, su akıntılarına karşı elektrik paneli koruyan ergonomik tasarımıdır.
Dış Ölçüler(mm)	315 x320 x 400	
Tank Ölçüleri(mm)	329 x 300 x200	
Su Tankı Kapasitesi (lt)	12	Paslanmaz
Ultrasonik frekans(kHz)	28	Elektronik devre aşırı yüke karşı korumalıdır.
Ultrasonik güç(W)	480	8 Transducer / 16 Piezoseramik
Transducer	8 Adet /16 piezoseramik yüksek performans	ø38mm 38.000 saat ort. çalışma ömrü
Isıtıcı gücü (W)	150 x 6	Özel üretim, susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
Toplam azami güç (W)	~1380	
Zamanlayıcı (dk)	0-100	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Termostat(°C)	0-90	Dijital programlanabilir, çift haneli ekran.
Yıkama sepeti (adet)	1	Paslanmaz
Aksesuar(adet)	Paslanmaz tank kapağı + Elektrik kablosu	Ürün ile standart verilir